Pobrano z mamadecor.pl

Ego new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico con blocco meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero, bianco oppure ottone satinato, nella modalità d'installazione a plafone, sospensione e incasso. La sezione del profilo è larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente componibili a seconda della disposizione desiderata e modificabili all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE, DOUBLE e FLAT SINGLE per un'illuminazione spot, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19), il modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione di usa e uniforme. LED integrati con temperatura di colore di 3000 K e CRI 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V o DALI. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19 (Accent, Pendant).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
Controllo	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K
CRI	Ø90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni