Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

HARRINGTON 5LT GLASS PENDANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* It is recommended that a qualified electrician is used to install this product.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2= and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* Place this product out of direct sunlight

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster. Attach the mounting bracket to the ceiling using suitable fixings j
4. Carefully remove the glass shade panels from their protective packaging k Lower the glass panels one by one into the pendant frame. The edges of the glass are inserted behind the metal vertical retaining panels on the inside of the pendant frame. Keep the glass as vertical as possible during insertion into the frame whilst also taking care not to allow the glass panels to drop suddenly as this may cause damage.
5. Slide the central metal stem over the electrical wiring of the pendant and towards the receiving collar on the lamp holder section. Rotate the stem into the hub to lock in place. Hold the lamp holder section still and rotate only the stem l Once tight, lock the stem in place by tightening the grub-screw located on the side of the receiving collar using the hex key provided m
6. Slide the three armed metal brace over the cable until it comes to rest on top of the central stem n Slide the top retaining ring over the stem and fully tighten to secure the assembly o
7. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers, carefully open the chain links and remove the required number to achieve the desired fitting height. Note: Cloth should be used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling cup. Attach the bottom adjustable chain link to the last link of the support chain to the connection ring of the chandelier. The link is opened by twisting the barrel nut at the side anti-clockwise, hooking the chain link over the top ring of the chandelier and retightening to close the link p
   IMPORTANT ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

8. Gently lower the lamp holder section in to the shade. The three metal arm braces on the lamp holder section need to be aligned with the three fixing points at the top of the pendant shade. Once the fixing holes are aligned, fit the small metal retaining plates over each of the fixing holes and insert the three thumb screws through the brace, retaining plates and into the pendant shade as shown below. Fully tighten the screws to secure in place. This step is best performed by resting the product on a floor or other covered flat surface and carefully tilting the shade to one side to help align the fixing holes. Ensure a good connection of mechanical parts is made before installing on to the ceiling q
9. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows: r
   - ¢ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   - ¢ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.

   Please note: No earth should be fitted to any part of this light if any earth wires are present please ensure that these are terminated into a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity of the earth for the rest of the house is maintained.
10. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. **Take care not to trap wires in the process** s
11. Fit the bulbs: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded** Note: The main vertical lamp holder stem has an in-line adjustable knuckle join. This can be used to centralise the lamp holders inside the shade.
12. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

SUSPENSION EN VERRE HARRINGTON 5LT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]ence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]URIT[illegible]

* Il est recommand[illegible]e faire appel [illegible]n [illegible]ectricien qualifi[illegible]our installer ce produit.
* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]ente pour obtenir des conseils [illegible]propos de l'installation d'un [illegible]uipement [illegible]ectrique.
* Ce luminaire doit [illegible]e install[illegible]conform[illegible]ment aux R[illegible]lementations de c[illegible]age et de construction IEE.
* Pour [illegible]viter les risques d' [illegible]ectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]blir le courant sans votre connaissance.
* Pour [illegible]viter d'endommager les c[illegible]les dissimul[illegible]pendant l'installa tion, d[illegible]terminez la direction du c[illegible]le d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Cette suspension appartient [illegible]a Classe 2 = [illegible]et doit [illegible]e adapt[illegible]un dispositif d'[illegible]airage prot[illegible]par un fusible de 5 amp[illegible]es ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]minez les ampoules us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible]a r[illegible]lementation.
* Ce produit doit [illegible]e install[illegible]abri des rayons directs du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation [illegible]ectrique est coup[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]e de c[illegible]les. S'il y a une boucle dans les c[illegible]les qui ne sont pas connect[illegible]au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible]on connect[illegible]au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situ[illegible]s de part et d'autre de la coupelle de plafond. En utilisant le support comme un mod[illegible], marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans une solive ou un autre [illegible]ment ad[illegible]uat pour le montage et pas seulement dans le pl[illegible]. Fixez la plaque de montage au plafond [illegible]aide de fixations ad[illegible]uates j
4. Retirez soigneusement les panneaux de l'abat-jour en verre de leur emballage protecteur k Abaissez les panneaux de verre un par un dans le cadre de la suspension. Les bords du verre s'ins[illegible]ent derri[illegible]les panneaux de fixation m[illegible]alliques verticaux [illegible]'int[illegible]eur du cadre de la suspension. Maintenez le verre aussi vertical que possible pendant l'insertion dans le cadre, tout en veillant [illegible]e pas laisser tomber brutalement les panneaux de verre, ce qui risquerait de les endommager.
5. Faites glisser la tige m[illegible]allique centrale par -dessus le c[illegible]age [illegible]ectrique de la suspension et en direction du collier r[illegible]epteur sur la section du support de lampe. Faites pivoter la tige dans la section centrale pour la verrouiller en place. Maintenez la section du support de la lampe et ne faites pivoter que la tige l Une fois le vissage serr[illegible]verr ouillez la tige en place en serrant la vis sans t[illegible]situ[illegible]sur le c[illegible]du collier de r[illegible]eption avec la cl[illegible]dynamom[illegible]ique fournie m
6. Faites glisser le support en m[illegible]al [illegible]trois bras par -dessus le c[illegible]e jusqu'[illegible]e qu'il repose sur le dessus de la tige centrale n Faites glisser la bague de fixation sup[illegible]eure par -dessus la tige et serrez compl[illegible]ment pour s[illegible]uriser l'ensemble o

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

7. La longueur peut être ajustée pour réduire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvrez soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis pour régler le lustre à la hauteur voulue. Remarque : Insérez un tissu entre les mâchoires des pinces pour protéger la finition décorative. Tirez l'éventuel excédent de câble dans la coupelle de plafond. Fixez le maillon inférieur de la chaîne réglable au dernier maillon de la chaîne de support et à l'anneau de raccordement du lustre. Pour ouvrir le maillon, il suffit de tourner l'écrou à manchon fileté qui se trouve sur le côté dans le sens anti-horaire. Vous pouvez alors fixer le maillon de la chaîne sur l'anneau supérieur du lustre et resserrer l'écrou pour fermer le maillon.

IMPORTANT – Assurez-vous que c'est la chaîne, et non le câble électrique, qui supporte le poids du luminaire.

8. Abaissez doucement la section du support de lampe d'ombre. Les trois renforts de bras métalliques de la section du support de lampe doivent être alignés avec les trois points de fixation situés en haut de la suspension. Une fois les trous de fixation alignés, insérez les petites plaques de retenue en métal sur chacun des trous de fixation et insérez les trois vis à molette dans le support, les plaques de retenue et dans le store suspendu, comme indiqué ci-dessous. Serrez complètement les vis pour fixer en place. Cette étape est mieux réalisée en posant le produit sur un sol ou une autre surface plane recouverte et en inclinant soigneusement le store sur un côté pour aider à aligner les trous de fixation. Assurez-vous que les pièces métaniques sont bien connectées avant de les installer au plafond

9. À l'aide d'un tournevis, soulevez le boîtier du bornier et passez le câble d'alimentation à travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements électriques comme suit :
   - Raccordez l'arrivée électrique (normalement un fil marron ou rouge) à la prise sous tension du luminaire (marquée « L ») sur le bornier.
   - Raccordez le fil électrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) à la prise neutre du luminaire (marquée « N ») sur le bornier.

   Veuillez noter : aucun fil de terre ne doit être connecté à toute partie de ce luminaire. Si des câbles de mise à la terre sont présents, assurez-vous qu'ils sont terminés dans un bornier distinct (non fourni) afin de vous assurer que la continuité de la mise à la terre pour le reste de la maison soit préservée.

10. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retirées au préalable. **Veillez à ne pas coincer les fils au cours de cette opération**

11. Installez les ampoules : Respectez le type et la puissance indiqués sur le luminaire. **Ne dépassez pas la puissance indiquée.** Remarque : la tige principale de support de lampe verticale présente une jointure articulée réglable en ligne. Elle peut permettre de centrer les supports de lampe à l'intérieur de l'abat-jour.

12. Reconnectez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

HARRINGTON 5LT CAM AVĶZE
MONTAJ TALĶMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz i-in sunulmaktadēr.
L¿tfen ıke baĸlamadan °nce bu talimatlarē dikkatli bir ĸekilde okuyunuz ve ileride kullanēlabilmesi i-in saklayēnēz.

EMNĶYET BĶLGĶLERĶ

* Bu ¿r¿n¿n montajēnēn ehil bir elektrik-iye yaptērēlmasēnē tavsiye etmekteyiz.
* Elektrikli cihazlarēn kurulumu konusunda herhangi bir teredd¿t yaĸamanēz halinde bu konuda yetkin bir kiĸinin tavsiyesine baĸvurunuz.
* Bu lamba IEE Elektrik Tesisatē Nizamnamesi ile Ķnĸaat Nizamnamesiône uygun bir ĸekilde monte edilmelidir.
* Elektrik -arpēlmasēnē °nlemek adēna, bu lambanēn montaj ya da bakēmēnēn yapēlmasēndan °nce elektriĵi ana giriĸten kapatēnēz. Baĸkalarēnēn sizin bilginiz dēĸēnda elektriĵi a-amayacaĵēnē temin ediniz.
* Lambanēn montajē esnasēnda sēva altē kablolarēn zarar g°rmemesini temin etmek i-in, montaj deliklerini delmeden °nce besleme kablolarēnēn y°n¿n¿ tespit ediniz.
* Bu lamba Class 2= kapsamēnda olup, dolayēsē ile lambanēn 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eĸdeĵer bir devre kesici ile korunmakta olan bir aydēnlatma devresine baĵlanmasē gerekmektedir.
* Ampul deĵiĸtirirken elektriĵi her zaman ana ĸalterden kapatēnēz ve eski ampul¿ s°kmeden °nce soĵumasēnē bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir ĸekilde bertaraf ediniz.
* Bu avizeyi doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵē almayan bir yere yerleĸtiriniz.

MONTAJ

1. Elektriĵin sigorta kutusundan kesilmiĸ olduĵunu temin ediniz.
2. Mevcut lambayē s°kmeden °nce her bir kablo -iftinin konumunu dikkatli bir ĸekilde not ediniz. Kablolarda lambaya baĵlanmadan bērakēlmēĸ demetler olmasē halinde bu baĵlanmamēĸ kablolarēn, diĵer ucu lambaya baĵlantēlē olmayan ayrē bir klemens bloĵu i-ine alēnarak izole edilmesi gerekmektedir.
3. Tavan montaj braketi ile kapaĵēnē yan kēsēmda yer alan iki adet vidayē s°kerek birbirinden ayērēnēz. Montaj braketini ĸablon olarak kullanmak vasētasē ile, tavanda tespit deliklerinin yerlerini iĸaretleyip deliniz. Bu deliklerin sadece al-ēpan levhaya deĵil, tavan kiriĸi ya da uygun bir montaj ortamēna delindiĵinden emin olunuz. Montaj braketini uygun bir tespit malzemesi kullanarak tavana monte ediniz j
4. Cam baĸlēk panellerini, koruyucu ambalajlarēndan dikkatle -ēkarēnēz k Cam panelleri, avize g°vdesinin i-ine teker teker indiriniz. Camēn kenarlarē, sallantēlē g°vdenin i- kēsmēndaki metal dikey tespit panellerinin arkasēna yerleĸtirilmelidir. Zedelenmesine yol a-mamasē i-in cam panelleri g°vdenin i-ine d¿ĸ¿rmemeye °zen g°stererek, g°vdeye montaj yaparken, camē m¿mk¿n olduĵunca dik bir ĸekilde tutunuz.
5. Orta g°vde -ubuĵunu elektrik kablosundan ge-irip lamba tutucu kēsēmdaki yuvaya oturtunuz. Yerine sabitlemek i-in d°nd¿rerek takēnēz. Bu iĸlemi yaparken lamba tutucu kēsmē tutarak sadece -ubuĵu d°nd¿r¿n¿z. l G°vde -ubuĵunu d°nd¿rerek sēktēktan sonra, avize ile birlikte verilmiĸ olan altēgen anahtarē kullanarak yuvanēn yan kēsmēndaki sabitleme vidasēnē da sēkarak yerine sabitleyiniz. m
6. ¦ - kollu metal askēyē kabloya ge-irip orta g°vde -ubuĵunun ¿zerinde yerleĸtiriniz n ĵ¼ sabitleme halkasēnē orta -ubuĵun ¿zerine ge-irip t¿m tertibatē bir arada tutacak ĸekilde vidalayarak sēkēnēz. o
7. Avizenin y¿kseklik ayarēnēn yapēlabilmesi i-in zincirden m¿nferit baklalar -ēkarēlabilir. Ķki adet pense kullanmak vasētasē ile zincir baklalarēnē dikkatli bir ĸekilde a-ēnēz ve istenen y¿ksekliĵi elde etmek i-in gereken sayēda baklayē zincirden -ēkarēnēz. Not: Baklalarēn -izilmesini °nlemek i-in penselerin aĵēz kēsēmlarēnda kumaĸ/bez kullanēlmalēdēr. T¿m kablo fazlalēĵēnē montaj braketinin kapaĵē i-ine -ekiniz. Zincirin ayarlanabilir alt baklasēnē avizenin baĵlantē halkasēna baĵlanan destek zincirinin son baklasēna takēnēz. Zincir baklasē, yan tarafēndaki yuvarlak somunu saat aksi y°n¿nde -evirerek a-ēlēr, zincir avizenin ¿st halkasēna takēlēr ve zincir baklasē tekrar sēkē hale getirilerek kapatēlēr p
¥NEMLĶ Avizenin t¿m aĵērlēĵēnē kablonun deĵil, zincirin taĸēyor olmasēnē temin ediniz.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

8. Lamba tutucu bºl¿m¿n¿ yavaĸ-a gºlgeye indirin. Lamba tutucu bºl¿m¿ndeki ¿- metal kol tutucu, kolye gºlgesinin ¿st¿ndeki ¿- sabitleme noktasēyla aynē hizada olmalēdēr. Sabitleme delikleri hizalandēktan sonra, k¿-¿k metal tutma plakalarēnē sabitleme deliklerinin her birine yerleĸtirin ve ¿- baĸparmak vidasēnē tutucudan, tutucu plakalardan ve aĸaĵēda gºsterildiĵi gibi kolye gºlgesine takēn. Yerine sabitlemek i-in vidalarē tamamen sēkēn. Bu adēm, en iyi, bir zemine veya baĸka bir kapalē d¿z y¿zeye dayanarak ve sabitleme deliklerinin hizalanmasēna yardēmcē olmak i-in gºlgeyi dikkatlice bir tarafa yatērarak ger-ekleĸtirilir. Tavana takmadan ºnce, mekanik par-alarēn iyi bir ĸekilde baĵlandēĵēndan emin olun q

9. Baĵlantē bloĵu yuvasēnē, kapak ile gºvde arasēna tornavida ucu sokarak a-ēnēz ve besleme kablosunu kauğk ka blo kēlēfēnēn i-inden ge-iriniz. Elektrik baĵlantēlarē aĸaĵēda a-ēklandēĵē ĸekilde yapēlērken lambanēn aĵērlēĵē mutlaka askēya alēnmalēdēr: r

   ¢ Canlē ucu (normalde kahverengi ya da kērmēzē) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan canlē-“live” (“L” harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baĵlayēnēz.

   ¢ Nºtr ucu (normalde mavi ya da siyah) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan nºtr (ñNò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baĵlayēnēz.

   ğ¼emli not: Bu aydēnlatma biriminin ¿zerine hi-bir kablonun topraklanmamasē gerekmektedir. Toprak kablosu mevcut bulunmasē durumunda bu kablo ya da kablolarēn u-larēnēn ayrē bir klemens bloĵuna (lamba ile birlikte temin edilmemiĸtir) baĵlanmasē gerekmektedir. Bu baĵlantēnēn yapēlma amacē ise, hane i-indeki toprak hattēnēn s¿reklilიinin saĵlanmasēdēr.

10. Daha ºnce sºkm¿ĸ olduĵunuz vidalarē kullanarak avize ile montaj braketinin baĵlantēsēnē yapēnēz. **Bu l·ŏl·Yl·Řl· ŜfŜ]ú‰Ã]]l·ōf2fl·‰Pyƒ¥Pyƒ¥Yl·‰l· õ l· ăº]ºŏYl·Yl·ăƒ¥l· l õ Ŝy¯∃lăšŜ‰Ã¥yʌ õ**

11. Ampullerin takēlmasē: Ampullerin tipi ve watt seviyesi, avizenin ¿zerinde belirtildiĵi gibi olmalēdēr. **Belirtilmekte olan watt seviyesini aĸmayēnēz** Not: Ana dikey lamba tutucu gºvdesinde sēralē tip ayarlanabilir k¿resel baĵlantē bulunmaktadēr. Bu, lamba tutucu ¿nitelerini ĸapka kēsmē i-inde ortada toplamak amacē ile kullanēlabilir.

12. Sigorta kutusundan elektriĵi a-ēnēz.

GENEL BĶLGĶ

Bu avize sadece i- mek©n kullanēmē amacē ile tasarlanmēĸ olup, boya ve sēva dğlinde yer alan her tğğ½ rutubet/nem avizenin y¿zeyine zarar verebileceĵinden mutlaka KURU BĶR Y ¦ ZEYE monte edilmelidir. ğğ½ **¿zerinde cila/parlatēcē ya da aĸēndērēcē temizlik malzemeleri kullanmayēnēz, sadece yumuĸak, kuru bez ile temizleyiniz.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

HARRINGTON 5LT GLASHÄNGELAMPE
INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Es wird empfohlen, dieses Produkt von einem zugelassenen Elektriker installieren zu lassen.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = □ und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
* Dieses Produkt geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung platzieren.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. j
4. Die Glaspaneele vorsichtig aus der Schutzverpackung auspacken. k Die Glaspaneele einzeln auf den Rahmen der Hängelampe absetzen. Die Kanten des Glases werden hinter die vertikalen Haltepaneele an der Innenseite des Rahmens der Hängelampe eingeführt. Das Glas während der Einführung in den Rahmen so vertikal wie möglich halten und darauf achten, dass die Glaspaneele nicht plötzlich in den Rahmen fallen gelassen werden, da dies zu Beschädigungen führen könnte.
5. Die mittlere Metallstange über die elektrischen Kabel der Hängelampe in Richtung der Aufnahmemanschette des Lampenfassungsteils schieben. Die Stange in der Nabe drehen, um diese zu arretieren. Den Lampenfassungsteil still halten und nur die Stange drehen. l Sobald die Stange fest hinein gedreht ist, in der gewünschten Position sichern, indem die an der Seite der Aufnahmemanschette befindliche Madenschraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel angezogen wird.m

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4161

6. Die dreiarmige Metallhalterung über das Kabel schieben, bis diese oben auf der mittleren Stange ruht. n Den oberen Sicherungsring über die Stange schieben und zur Sicherung der Baugruppe vollständig anziehen. o

7. Die Kettenglieder können angepasst werden, um die Höhe der Fassung zu reduzieren. Öffnen Sie mit zwei Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative Oberfläche zu schützen. Ziehen Sie die vormontierte Kabelfüge durch die Deckendose. Das untere justierbare Kettenglied an dem letzten Glied der Tragekette am Verbindungsring des Kronleuchters befestigen. Das Glied wird geöffnet, indem Sie die Zylindermutter an der Seite nach links drehen. Haken Sie das Kettenglied über den oberen Ring des Kronleuchters und ziehen Sie die Mutter wieder an, um das Kettenglied zu schließen. p
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht der Fassung trägt.

8. Senken Sie den Lampenhalter vorsichtig in den Schatten. Die drei Metallarmstreben am Lampenhalter müssen an den drei Befestigungspunkten oben am Pendelschirm ausgerichtet sein. Sobald die Befestigungslöcher ausgerichtet sind, bringen Sie die kleinen Metallhalteplatten über den einzelnen Befestigungslöchern an und führen Sie die drei Flügelschrauben durch die Strebe, Halteplatten und in den Pendelschirm ein, wie unten gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um sie zu sichern. Dieser Schritt wird am besten ausgeführt, indem das Produkt auf einem Boden oder einer anderen bedeckten ebenen Fläche abgelegt und der Schirm vorsichtig zur Seite geneigt wird, um das Ausrichten der Befestigungslöcher zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Teile gut verbunden sind, bevor Sie sie an der Decke anbringen.. q

9. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen: r
   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).

   Achtung: An dieser Lampe sollten keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.

10. Befestigen Sie die Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. **Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen.** s

11. Setzen Sie die Glühbirnen ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.** Hinweis: Die vertikale Hauptlampenfassungsstange besitzt einen justierbaren Gelenkanschluss. Dieses Gelenk kann zur Zentrierung der Lampenfassung innerhalb des Schirms verwendet werden.

12. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**