Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4483

STAR LARGE PENDANT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is double insulated = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of lamp, as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the lamp, always switch off at the mains and allow the old lamp to cool down before handling. Dispose of used lamps carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. Before removing the existing rose, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.

3. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster j

4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k

5. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers, carefully open the chain links and remove the required number to achieve the desired fitting height. Note: A cloth should be used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling cup.
   IMPORTANT ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable.

6. **Weight of the fitting must be supported whilst you make the make electrical connections as follows:** l
   - ¶ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   - ¶ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.

   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block.
   This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is kept away from the fitting.

7. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to trap wires in the process m

8. To gain access to the lamp holder: Gently slide the small metal door latch n upwards to release and hinge the door away from the fitting o

9. Fit the bulb type and wattage as shown on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded** p


10. Close the bulb access door and locate the latch-pin into the receiving collar q

11. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4483



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 1 09/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4483

SUSPENSION GRANDE STAR

INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿CURIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp¿tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¿lectrique.
* Cette suspension doit ¿tre ins tall¿conform¿ment aux R¿glementations de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter dôendommager les c©bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c©ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿la Classe 2 = et doit ¿tre adapt®¨ un dispositif dô®clairage prot®g®par un fusible de 5 amp¯res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿utiliser des lampes de types et de puissance correctes comme indiqu¿sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿
* Lorsque vous remplacez la lampe, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne lampe avant de la manipuler. ¿liminez les lampes us¿es conform¿ment ¿la r¿glementation.
* Placez ce produit hors de la lumi¿re directe du sole il.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la rose existante, notez soigneusement la position de chaque s¿rie de c¿bles. Sôil y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas co nnect¿au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿on connect¿au luminaire
3. Retirez le support de montage de la suspension en d¿vissant les vis de maintien. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc¿dans une solive ou un autre ¿l¿ment ad¿quat pour le montage et p as seulement dans le pl¿tre j
4. Fixez le support de montage au plafond ¨ lôaide de fixations ad®quates. **Veillez ¿ne pas endommager les c¿bles** k
5. La longueur peut ¿tre ajust¿pour r¿duire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvrez soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis pour r¿gler le lustr e ¿la hauteur voulue. Remarque : Ins¿rez un tissu entre les m©choires des pinces pour prot®ger la finition d®corative. Tirez lôventuel exc®dent de c©ble dans la coupelle de plafond. **IMPORTANT** ï Assurez-vous que c'est la cha´ne, et non le c©ble ®lectrique, qui supporte le poids du luminaire
6. **Le poids du luminaire doit ¿tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements ¿lectriques comme suit : l**
   Raccordez lôarriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¨ la prise sous tension du luminaire (marqu¿« L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿la prise neutre du luminaire (marqu¿« N ») sur le bornier.
   Assurez-vous que les branchements ®lectriques sont solides et quôaucun fil non termin¿ne sort du bornier.
   Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun c¿ble de mise ¿la terre ne doit y ¿tre raccord¿ Si des c¿bles de mise ¿ la terre sont pr¿sents, terminez -les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuit¿du circuit de mise ¿la terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualit¿et assurez -vous que le bornier est plac¿¿¿art du luminaire.
7. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. Veillez ¿ne pas coincer les fils au cours de cette op¿ration m
8. Pour acc¿der au support de lampe : Faites glisser doucement le petit loquet de porte en m¿tal n vers le haut pour lib¿rer et ¿loigner la porte de l a douille o
9. Adaptez les ampoules de type et de puissance ad¿quats comme indiqu¿sur la suspension. **Ne d¿passez pas la puissance indiqu¿** p
10. Fermez la porte d'acc¿¿am poule et localisez la goupille de verrouillage dans le collier de r¿ception q
11. Reconnectez lô®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4483

INFORMATIONS G R ALES

Ce luminaire est destin xclusivement ¨ un usage ¨ l'int®rieur et doit °tre install®sur une SURFACE S HE, car toute humidit®dans le pl tre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de d®tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

STAR GROSS H GELAMPE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgf ig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bez lich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gem den IEE -Bestimmungen f Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen k nen.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchf ren, um eine Besch digung verdeckter Verkabelungen w rend der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung ist doppelt isoliert = und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem quivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. berschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Lampe immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Lampe abk len, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Lampen sorgf ig.
* Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgf ig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Rosette entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, m sen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die R khalteschrauben l en. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Tr er oder anderen geeigneten Untergrund zu b ohren, und nicht in den Verputz j
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu besch digen** k
5. Die Kettenglieder k nen angepasst werden, um die H he des Beleuchtungsk pers zu reduzieren. nen Sie mit zwei Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl, um die gew schte H he zu erreichen. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative Oberfl he zu sch en. Ziehen Sie die verm ge Kabell nge durch die Deckendose. **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht des Beleuchtungsk pers tr t.
6. **Das Gewicht der Fassung muss w rend der anschlie enden Durchf rung der el ektrischen Verbindungen abgest tzt werden:** l
   Verbinden Sie das spannungsf rende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsf renden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÃLñ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÃNñ markiert).
   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstr ge au erhalb des Klemmenblocks befinden.
   Diese Fassung ist doppelt isoliert, daher sollten an dieser keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schlie en Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchg gigkeit des hauseigenen Erdungsschaltk reises aufrechterhalten wird. Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4483

7. Befestigen Sie Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie dabei darauf, die Dr[illegible]e nicht einzuklemmen m

8. Um an die Lampenfassung zu gelangen: Schieben Sie die kleine Metallt[illegible]verriegelung n vorsichtig nach oben, um die T[illegible] zu l[illegible]en und von der Fassung wegzuklappen o

9. Schrauben Sie die Gl[illegible]birne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegeb enen Daten entsprechen m[illegible]sen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht [illegible]erschritten werden** p

10. Schlie[illegible]n Sie die Zugangst[illegible]zur Gl[illegible]birne und stecken Sie den Verriegelungss tift in den Aufnahmekragen q

11. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur f[illegible]Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFL[illegible]HE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl[illegible]henbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**