Pobrano z mamadecor.pl

HALMSTAD

BLACK

CE 220-240V 50-60Hz IP 65 IK 10

HALMSTAD Heavy duty galvanized steel or galvanized and powder coated bollard with opal polycarbonate lens.


Art	Watt	Class	Type of light source:	Luminous ux	Colour temperature	Lifetime (L70/B50)	EEI	Height (cm)	Dimmable
210	-	II	E27	-	-	-	A+..D	26cm	-
212	8,5W	II	LED E27	252 lm	2700K	25 000h	A+	26cm	Dim. Triac
211	10W	I	LED	252 lm	3000K	50 000h	A+	26cm	Dim. Triac
295	-	II	E27	-	-	-	A+..D	49cm	-
1488	8,5W	II	LED E27	252 lm	2700K	25 000h	A+	49cm	Dim. Triac
1489	10W	I	LED	252 lm	3000K	50 000h	A+	49cm	Dim. Triac
296	-	II	E27	-	-	-	A+..D	85cm	-
1483	8,5W	II	LED E27	252 lm	2700K	25 000h	A+	85cm	Dim. Triac
1482	10W	I	LED	252 lm	3000K	50 000h	A+	85cm	Dim. Triac

Accessories for Halmstad		
205	Concreting anchor	p. 114
206	Anchoring support	p. 114

Art. 210
Art. 211
Art. 212

Art. 295
Art. 1488
Art. 1489

Art. 296
Art. 1482
Art. 1483



Art. 212, 1488 i 1483: 8,5W LED E27 included, 806 lm, 2700K, 25000h, dimmable, EEI: A+

*** Halmstad with 4000K** available by request, contact your supplier.