
Pobrano z mamadecor.pl

HELIOS 8992 WH

EOL 8988 WH

CEILING COB 6971 WH

CEILING COB 6972 WH




HELIOS

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser /
ęzŢŏŏ8Z, PC Ĥ8ȮȮŏ ŏ ŏ ŏ

8991 ◯ WH - 3000K

8992 ◯ WH - 4000K

cut out ⌀85 mm



EOL


plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser /
ęzŢŏŏ8Z, PC Ĥ8ȮȮŏ ŏ ŏ ŏ

8988 ◯ WH - 3000K

8990 ◯ WH - 4000K

cut out ⌀85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8988	5W LED	3000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8990	5W LED	4000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8991	5W LED	3000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8992	5W LED	4000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h




CEILING COB

plastik / plastics/ ęzŢŏŏ8Z

6971 ◯ WH

cut out ⌀70 mm



CEILING COB

plastik / plastics/ ęzŢŏŏ8Z

6972 ◯ WH

cut out ⌀90 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6971	5W	3000K	380 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h
6972	10W	3000K	780 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h