
Pobrano z mamadecor.pl




NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass /
Ţzzcb Á8á88, ôÔð ð ð ð

9517 GR

2×GU10, max 10W

IP 54




NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass /
Ţzzcb Á8á88, ôÔð ð ð ð

9518 GR

1×GU10, max 10W

IP 54




ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass /
Ţzzcb Á8á88, ôÔð ð ð ð

9515 SI

2×GU10, max 10W

IP 54




ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass /
Ţzzcb Á8á88, ôÔð ð ð ð

9516 SI

1×GU10, max 10W


IP 54



HANOI LED

aluminium / aluminium / ŢzcbÁ8á8ñ3ŋ8


9512 WH



HAVANA LED

aluminium / aluminium / ŢzcbÁ8á8ñ3ŋ8

9511 WH



LIMA LED

aluminium / aluminium / ŢzcbÁ8á8ñ3ŋ8

9510 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9512	6W LED	3000K	335 lm	92°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9511	9W LED	3000K	430 lm	106°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9510	6W LED	3000K	360 lm	97°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h