

Pobrano z mamadecor.pl



ZEM LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzĊbÁ8á88, ðÔð ð ð ð

4444 GR



PEAK LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzĊbÁ8á88, ðÔð ð ð ð


4441 GR



SEMI LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzĊbÁ8á88, ðÔð ð ð ð


6775 GR



DRAS LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzĊbÁ8á88, ðÔð ð ð ð

4442 GR




MUNO LED

aluminium / aluminium / ŢzzĊbÁ8á88

6776 GR



4441



KHUMBU

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzĊbÁ8á88, ðÔð ð ð ð

4443 GR

1×G9 max 40W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
4444	4×1W LED	3000K	321 lm	16°	80	~200-240V, 50Hz		0,89	IP 54	10 000 h
6775	36×0,2W LED	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz		0,54	IP 54	8 000 h
6776	1×6W LED	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz		0,54	IP 54	8 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
4441	2×3W LED	3000K	62 lm	83°	80	~200-240V, 50Hz		0,91	IP 54	10 000 h
4442	2×3W LED	3000K	122 lm	65°	80	~200-240V, 50Hz		0,91	IP 54	10 000 h