
Pobrano z mamadecor.pl




PICCO LED S

aluminium / aluminium / ŢzzđbÅ8ä88

9106 SI

PICCO LED S 9106 SI




PICCO LED M

aluminium / aluminium / ŢzzđbÅ8ä88

9105 SI

PICCO LED M 9105 SI



PICCO LED L


aluminium / aluminium / ŢzzđbÅ8ä88

9104 SI

PICCO LED L 9104 SI

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
9106	1×1W LED	3000K	47 lm	42°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
9105	1×1W LED	3000K	52 lm	51°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
9104	1×3W LED	3000K	130 lm	48°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
4454	1×1W LED	3000K	68 lm	28°	80	~200-240V, 50Hz		0,42	IP 67	10 000 h

PAOLI 9554 SI



PAOLI

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzđbÅ8ä88, ðÔð ð ð ð

9554 SI

1×GU10, max 10W

IP 67

MON 4454 SI



MON

aluminium, szkło / aluminium, glass / ŢzzđbÅ8ä88, ðÔð ð ð ð

4454 SI

PICCO LED M 9105 SI