
Pobrano z mamadecor.pl




HELIOS LED

plastic PC

☐ 8991 3000K ☐ 8992 4000K

cut out Ø5 mm

HELIOS LED 8992



EOL LED


plastic PC

☐ 8988 3000K ☐ 8990 4000K

cut out Ø5 mm

EOL LED 8988

Item No.	Power	Colour temp.	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI)	Input	Safety type	Power factor	Ingress protection	Lifetime
8991	5W LED	3000K	300 lm	100 °	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44/20	20000h
8992	5W LED	4000K	300 lm	100 °	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44/20	20000h
8988	5W LED	3000K	350 lm	90 °	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44/20	20000h
8990	5W LED	4000K	400 lm	90 °	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44/20	20000h



ACRE

aluminum, glass


10711

1xGU10, max 15W only LED

IP44/20

cut out Ø75 mm

ACRE 10711



BAHIA

aluminum, glass

10712


1xGU10, max 15W only LED

IP44/20

cut out Ø75 mm

BAHIA 10712

JULIET 7663



JULIET

steel

7663 7664

1xGU10, max 15W only LED

IP54/20

cut out Ø76 mm

JULIET 7664

WHITE

CHROME SILVER BRASS